

Ficha técnica del producto

Especificaciones



current transformer tropicalised DIN
mount 400 5 cables d. 26 - bars
12x40 15x32

METSECT5MB040

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del producto	TI
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 en 6 VA Clase 1 en 8 VA
[In] corriente nominal	400 A

Complementario

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Relación de transformación del trafo	400/5
[Ith] corriente térmica convencional	24 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Fator de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Tornillo de bloqueo aislado Mediante tornillos Ajustable en clip
Tipo de montaje	Placa de montaje Canalización Carril DIN
Anchura	Exterior, estado 1 60 mm
Altura	Exterior, estado 1 85 mm
Profundidad	Frame, estado 1 43 mm Total, estado 1 63 mm
Diámetro	26 mm
Peso del producto	0.348 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Clase de aislamien eléctrico	Classe B
Diámetro exterior del cable	26 mm
Apertura de barras	40.5 x 12.5 32.5 x 15.5
Sellado	Sin

Entorno

Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones de producto	CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	334 g
Paquete 1 Altura	7.2 cm
Paquete 1 ancho	7 cm
Paquete 1 Largo	9.2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	55
Paquete 2 Peso	19.022 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------