

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Auxiliar Acti 9 iOF 1 OC AC-DC

A9A26924

Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	Contacto inversor
Nombre corto del dispositivo	IOF
Composición de contactos de señalización	1 C/A
Corriente nominal (In)	6 A, estado 1 240 V CA - 50/60 Hz 3 A, estado 1 415 V CA - 50/60 Hz 2 A, estado 1 48 V DC 1.5 A, estado 1 60 V DC 1 A, estado 1 130 V DC 6 A, estado 1 24 V DC
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 iT60 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iCH Terminal único Acti 9 iC60 Acti 9 iID40 Acti 9 C120 Acti 9 RCCB-ID Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 ID C40 Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC40
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
Altura	86 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	32 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 1...4 mm ² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² - Flexible Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 2.5 mm ² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1.5 mm ² - flexible con terminal

Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	41.2 g
Paquete 1 Altura	7.58 cm
Paquete 1 ancho	9.27 cm
Paquete 1 Largo	1.64 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	563.4 g
Paquete 2 Altura	10.06 cm
Paquete 2 Ancho	23.49 cm
Paquete 2 Largo	8.4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	120
Paquete 3 Peso	6.5 kg
Paquete 3 Altura	26.5 cm
Paquete 3 Ancho	28.8 cm
Paquete 3 Largo	38 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months