

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto auxiliar 1 OF

A9N26924

Principal

Range of product	Prodis Acti 9 Librio Clario
Tipo de producto o componente	Contacto inversor
Nombre corto del dispositivo	OF
Composición de contactos de señalización	1 C/A
Corriente nominal (In)	3 A, estado 1 380...415 V CA - 50/60 Hz 6 A, estado 1 220...240 V CA - 50/60 Hz 1 A, estado 1 130 V DC 1.5 A, estado 1 60 V DC 2 A, estado 1 48 V DC 6 A, estado 1 24 V DC
[Uc] tensión del circuito de control	24...415 V CA 50/60 Hz 24...130 V DC
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 DPN Vigi K Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Combi SPU Acti 9 C40 Vigi Acti 9 ID K Acti 9 C120NA-DC Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 iAMP Acti 9 iDD40 Acti 9 C40 Acti 9 iDPN (versión de China) Acti 9 iTL Acti 9 TH Acti 9 C60PV-DC
Tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Carril DIN
Altura	85.3 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	73.5 mm
Peso del producto	30 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de fijación - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1.5 mm ² - Flexible Terminal de fijación - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² - rígido

Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
--	------

Par de apriete	1 N.m
-----------------------	-------

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
---------------	------------------

Certificaciones de producto	ASEFA KEMA LCIE ASTA
------------------------------------	-------------------------------

Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60947-5-1
-------------------------------	--------------------------------

Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
-------------------------------	-----------------------------

Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
------------------------	-----------------------------

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
---	-------------

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
---	-------------

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
------------------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
---	---

Paquete 1 Peso	38 g
-----------------------	------

Paquete 1 Altura	2 cm
-------------------------	------

Paquete 1 ancho	8 cm
------------------------	------

Paquete 1 Largo	9.4 cm
------------------------	--------

Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
------------------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 2	12
---	----

Paquete 2 Peso	512 g
-----------------------	-------

Paquete 2 Altura	8.7 cm
-------------------------	--------

Paquete 2 Ancho	10 cm
------------------------	-------

Paquete 2 Largo	26.5 cm
------------------------	---------

Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
------------------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 3	108
---	-----

Paquete 3 Peso	5.088 kg
-----------------------	----------

Paquete 3 Altura	30 cm
-------------------------	-------

Paquete 3 Ancho	30 cm
------------------------	-------

Paquete 3 Largo	40 cm
------------------------	-------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
------------------------------------	------------------------

Reglamento REACh	Declaración de REACh
-------------------------	--------------------------------------

Conforme con REACh sin SVHC	Sí
------------------------------------	----

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
--------------------------	---

Sin metales pesados tóxicos	Sí
------------------------------------	----

Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------