

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Arrancador DOL Encerrado TeSys LE 18 A Bobina 220 VAC

LE1D18M7

### Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LE
Nombre corto del dispositivo	LE1D
Tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado
Aplicación del dispositivo	Standard (**)
Categoría de empleo	AC-3
Composición de equipos	Thermal overload relay (***) pedir por separado Contactor
Tipo de control	Pulsador Inicio verde I Pulsador stop/reset (***) rojo O

### Complementario

[Ith] Conventional free air thermal current	18 A AC-3
Potencia del motor en kW	10 kW en 500 V CA 50/60 Hz 10 kW en 660/690 V CA 50/60 Hz 4 kW en 220/230 V CA 50/60 Hz 9 kW en 415 V CA 50/60 Hz 9 kW en 440 V CA 50/60 Hz 7.5 kW en 380/400 V CA 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	17 A
[Uc] control circuit voltage	220 V CA 50/60 Hz
Número de entrada para cables	2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 parte inferior 2 entrada de cable: Pg 16 parte inferior 2 entrada de cable: ISO25 parte superior 2 entrada de cable: Pg 21 parte inferior 2 entrada de cable: ISO25 parte inferior
Anchura	101 mm
Altura	201 mm
Profundidad	153.5 mm
Peso del producto	1.015 kg

### Entorno

Material	Polycarbonato
Grado de protección IP	IP65 acorde a Activar / desactivar Ig

<b>Grado de protección IK</b>	IK07 acorde a Activar / desactivar Ig
<b>Normas</b>	IEC 60947-4-1
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-5...40 °C
<b>Características ambientales</b>	Ambiente estándar
<b>Certificaciones de producto</b>	UKCA

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>	PCE
<b>Número de Unidades en el Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Peso</b>	1.161 kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	16.6 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	20 cm
<b>Paquete 1 Largo</b>	25.2 cm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 2</b>	P06
<b>Número de Unidades en el Paquete 2</b>	22
<b>Paquete 2 Peso</b>	38.63 kg
<b>Paquete 2 Altura</b>	73.5 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	60 cm
<b>Paquete 2 Largo</b>	80 cm
<b>Paquete 3 Altura</b>	80 cm

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
<b>Reglamento REACH</b>	<a href="#">Declaración de REACH</a>
<b>Conforme con REACH sin SVHC</b>	Sí
<b>Directiva RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin metales pesados tóxicos</b>	Sí
<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	<a href="#">Sí</a>
<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
<b>RAEE</b>	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------