



Auxiliar de mando, 1 NA+1 NC para interruptores LS 5SL, 5SY, 5SP
Interruptor incorporado 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (con 5SU1 se necesita la unión con asa 5ST3805-1)

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Bloque de contactos aux.
tipo de producto	adosable
vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / típico	10 000
Voltaje	
tensión de aislamiento / valor asignado	440 V
resistencia a tensión de choque / valor asignado	4 kV
grado de protección IP	IP20
Detalles del producto	
componente del producto	
• interruptor auxiliar	Sí
número de interruptores de señal de fallo	0
número de contactos NC	1
número de contactos NA	1
número de contactos conmutados	0
ampliación del producto	Bloque de contactos auxiliares
Conexiones	
sección de conductor conectable	
• mín.	0,5 mm ²
• máx.	2,5 mm ²
par de apriete / con bornes de tornillo	
• máx.	1 N·m
tipo de secciones de conductor conectables / con cables AWG	24 ... 12
Diseño Mecánico	
altura	90 mm
anchura	9 mm
profundidad	70 mm
peso neto	55 g
Condiciones ambientales	
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
• mín.	-25 °C
• máx.	55 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	
• mínima admisible	-40 °C
• máxima admisible	75 °C
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



[Miscellaneous](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

Railway

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3010>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3010>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3010

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





