

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## profibus communication module - for TeSys U - 24 V DC

LULC07

### Principal

Gama	TeSys
Nombre corto del dispositivo	LUL
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Compatibilidad del producto	LUCB LUCM LUCC LUCL LUCD LUCA
Aplicación del dispositivo	Comunicación
Compatibilidad de gama	TeSys U LUB base de Potencia no inversora TeSys U LU2B base de alimentación con inversión

### Complementario

Main function available	Módulo de comunicación
Tipo de montaje	Conexión
Ubicación de montaje	Panel frontal
Interface física	SUB-D macho de 9 vías
Tipo de bus	Profibus DP
Protocolo del puerto de comunicación	Profibus DP
Direccionamiento	1...125
Consumo de corriente	1.5 mA en 24 V CC 20...28 V
Entrada lógica	Positivo en 24 V CC - 7 mA
Tiempo respuesta	10 ms +/- 30 % cambio a estado 0 10 ms +/- 30 % cambio a estado 1
Tipo de entrada	Resistivo
Número de salidas	2 diseñado para funcionamiento de la bobina del arrancador 1
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V DC
Corriente de salida	<= 500 mA
Tipo de protección	Fusible gL 2 A
Capacidad de corriente de conmutada	0.5 mA en 24 V

---

Señalizaciones en local	3 LED panel frontal
-------------------------	---------------------

---

## Entorno

---

Normas	Profibus DP
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Grado de protección IP	IP20 acorde a Activar / desactivar Ig

---

## Unidades de embalaje

---

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	105 g
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 ancho	5 cm
Paquete 1 Largo	11.3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	35
Paquete 2 Peso	4.14 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

---

## Sostenibilidad de la oferta

---

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

---

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---