

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Wander Socket Straight PratiKa (Toma) 16 A 3P + E 380-415 VAC IP44

PKF16M434

Principal

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Gama | PratiKa ((*)) |
| Tipo de producto o componente | Conector móvil |
| Nombre corto del dispositivo | Tornillo PratiKa |
| Categoría de toma y enchufe | Baja tensión |
| Número de polos | 3P+E |
| Tipo de red | CA |
| Estándar de salida | Industrial |

Complementario

| | |
|---|--|
| Forma del enchufe, toma y estación de control | Recto |
| [In] corriente nominal | 16 A |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 380...415 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h |
| Material de toma y enchufe | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material de los contactos | Manguitos, estado 1 bronce |
| Conexiones - terminales | Tornillos imperdibles |
| Sección de cable | 1...4 mm ² |
| Diámetro exterior del cable | 8...15 mm |
| Entrada de cable | Prensaestopas Guía de antena |
| Tipo de rosca | Pg 21 |
| Peso del producto | 0.184 kg |
| Altura | 88 mm |
| Anchura | 88 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Color | Gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| Código color de tensión | Rojo |

Entorno

| | |
|--|---|
| Normas | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| Grado de protección IP | IP44 acorde a Activar / desactivar Ig |
| Grado de protección IK | IK08 acorde a EN 62262 |
| Resistencia al fuego | 850 °C acorde a IEC 60695-2-1 |
| Humedad relativa | 50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 167 g |
| Paquete 1 Altura | 6 cm |
| Paquete 1 ancho | 8.5 cm |
| Paquete 1 Largo | 15.5 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | BB1 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Peso | 1.832 kg |
| Paquete 2 Altura | 12 cm |
| Paquete 2 Ancho | 27 cm |
| Paquete 2 Largo | 27 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 30 |
| Paquete 3 Peso | 5.983 kg |
| Paquete 3 Altura | 30 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30 cm |
| Paquete 3 Largo | 40 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months