



selector, iluminable, 22 mm, redondo, metal, brillante, blanco, selector, corto, 3 posiciones I-O-II, sostenido, ángulo de conmutación 2x45°, 10:30h/12h/13:30 h, con soporte, 1 NA, 1 NA, borne de tornillo

nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
designación del producto	Selector
tipo de producto	aparato completo
denominación del tipo de producto	3SU1
línea de productos	Metal, brillante, 22 mm
referencia del fabricante	
- del módulo de contacto suministrado en la posición 1 - del módulo de contacto suministrado en la posición 2 - del soporte suministrado - del actuador suministrado	3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1052-2BL60-0AA0
Carcasa	
número de puntos de mando	1
Actuador	
tipo de elemento de accionamiento	Selector, corto
modo de funcionamiento del actuador	posiciones permanentes, 2x45° (10:30h/12h/13:30h)
ampliación del producto opcional fuente luminosa	Sí
color del actuador	blanco
material del actuador	plástico
forma del actuador	redondo
diámetro exterior del actuador	32,3 mm
número de módulos de contacto	2
número de posiciones de maniobra	3
ángulo de maniobra	
- hacia la derecha - hacia la izquierda	45° 45°
Anillo frontal	
componente del producto anillo frontal	Sí
tipo de anillo frontal	standard
material del anillo frontal	Metal brillante
color del anillo frontal	plateado
Soporte	
material del soporte	Plástico
Indicación	
número de módulos LED	0
Datos técnicos generales	
función del producto apertura positiva	No
componente del producto fuente luminosa	No

tensión de aislamiento valor asignado	500 V
grado de contaminación	3
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC/DC
resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
grado de protección IP • del borne de conexión	IP66, IP67, IP69(IP69K) IP20
grado de protección NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistencia a choques • según IEC 60068-2-27	Semiperíodo senoidal 50g / 11 ms
resistencia a vibraciones • según IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
frecuencia de maniobra máx.	1 800 1/h
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	1 000 000
vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) típico	10 000 000
corriente térmica	10 A
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	S
corriente permanente del interruptor automático curva C	10 A; para una intensidad de cortocircuito inferior a 400 A
corriente permanente del cartucho fusibles DIAZED rápido	10 A
corriente permanente del cartucho fusible DIAZED gG	10 A
Directiva RoHS (fecha)	01.10.2014
tensión de empleo • con AC — con 50 Hz valor asignado — con 60 Hz valor asignado • con DC valor asignado	5 ... 500 V 5 ... 500 V 5 ... 500 V
Electrónica de potencia	
confiabilidad de contacto	Una maniobra errónea cada 100 millones (17 V, 5 mA), una maniobra errónea cada 10 millones (5 V, 1 mA)
Circuito de corriente secundario	
tipo de contacto de los contactos auxiliares	Aleación de plata
número de contactos NC para contactos auxiliares	0
número de contactos NA para contactos auxiliares	2
Conexiones/ Borne	
tipo de conexión eléctrica • de módulos y accesorios	conexión por tornillo Borne de tornillo
tipo de secciones de conductor conectables • monofilar con preparación de los extremos de cable • monofilar sin preparación de extremos de cable • alma flexible con preparación de los extremos de cable • alma flexible sin preparación de extremos de cable • con cables AWG	2x (0,5 ... 0,75 mm²) 2x (1,0 ... 1,5 mm²) 2x (0,5 ... 1,5 mm²) 2x (1,0 ... 1,5 mm²) 2x (18 ... 14)
par de apriete de los tornillos en el soporte	1 ... 1,2 N·m
par de apriete con borne de tornillo	0,8 ... 0,9 N·m
Seguridad	
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920	300 000
cuota de defectos peligrosos • con baja tasa de demanda según SN 31920 • con alta tasa de demanda según SN 31920	20 % 20 %
tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920	100 FIT
valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508	20 y
Condiciones ambiente	
temperatura ambiente • durante el funcionamiento • durante el almacenamiento	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio en ninguno de los aparatos por

	detrás del panel frontal)
Instalación/ fijación/ dimensiones	
tipo de fijación	
• de módulos y accesorios	Fijación en placa frontal
altura	40 mm
anchura	32,3 mm
forma del recorte para montaje	redondo
diámetro de montaje	22,3 mm
tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
altura de montaje	28,8 mm
ancho de montaje	32,3 mm
profundidad de montaje	49,7 mm
Certificados/ Homologaciones	
General Product Approval Declaration of Conformity	



[UK Declaration of Conformity](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate	

Marine / Shipping	other
	Confirmation

Más información
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (sistema de pedido online) https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1150-2BL60-1NA0 Generador CAx online http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1150-2BL60-1NA0 Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1150-2BL60-1NA0 Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1150-2BL60-1NA0&lang=en



