

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Harmony XB5, Pilot light 3 phases voltage, indicator with 3 LED, white, 400 V AC

XB5EV57L4

### Principal

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Gama de producto                            | Harmony XB5           |
| Tipo de producto o componente               | Luz piloto monolítica |
| Nombre corto del dispositivo                | XB5                   |
| Material del bisel                          | Plástico              |
| Material anillo fijación                    | Plástico              |
| Diámetro de montaje                         | 30 mm                 |
| Se vende en cantidades indivisibles         | 1                     |
| Forma del cabezal de unidad de señalización | Redondo               |
| Color de lentes o tapa/operador             | Claro                 |
| Fuente de luz                               | LED protegido         |
| Base de bombilla                            | LED integral          |
| Color de la fuente de luz                   | Blanco                |
| Número de fases de la red                   | 3 fases               |
| Presentación del dispositivo                | Producto monolítico   |

### Complementario

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Altura                                               | 65.5 mm                                          |
| Anchura                                              | 36 mm                                            |
| Profundidad                                          | 77 mm                                            |
| Peso del producto                                    | 0.065 kg                                         |
| Conexiones - terminales                              | Terminales Faston 6.3 mm acorde a EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 1 kV acorde a IEC 61000-4-5                      |
| Código de compatibilidad                             | XB5                                              |
| Límites de tensión de alimentación                   | 450 V AC                                         |
| Consumo de corriente                                 | 2.6 mA                                           |
| Duración                                             | 100000 H a tensión nominal y 25 °C               |
| Resistencia a sobretensiones                         | 1 kV acorde a IEC 61000-4-5                      |

Entorno

|                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30...70 °C                                                                                                                                                                                                          |
| Grado de protección IP                 | IP67 - tipo de cable: panel)<br>IP20 - tipo de cable: back face)                                                                                                                                                     |
| Grado de protección IK                 | IK10 acorde a IEC 50102                                                                                                                                                                                              |
| Normas                                 | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                               |
| Resistencia a transitorios rápidos     | 2 kV acorde a IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                          |
| Resistencia a campos electromagnéticos | 10 V/m acorde a IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                        |
| Compatibilidad electromagnética        | Descarga electrostática 8 kV - tipo de cable: en aire libre (en piezas aislantes)) acorde a IEC 61000-4-2<br>Descarga electrostática 4 kV - tipo de cable: en contacto (en piezas metálicas)) acorde a IEC 61000-4-2 |

Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE      |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Peso                     | 63 g     |
| Paquete 1 Altura                   | 4 cm     |
| Paquete 1 ancho                    | 4.5 cm   |
| Paquete 1 Largo                    | 9 cm     |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | S01      |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 50       |
| Paquete 2 Peso                     | 3.375 kg |
| Paquete 2 Altura                   | 15 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 15 cm    |
| Paquete 2 Largo                    | 40 cm    |

Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACh                     | <a href="#">Declaración de REACh</a>                                                                                                                                        |
| Conforme con REACh sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|