

SITOR fusible-interruptor- conmutador 10x 38, hasta 32A, 690V AC



La versión	
designación del producto	Interruptor-seccionador-fusible SITOR
tipo de elemento de accionamiento	otros
Datos técnicos generales	
número de polos	1
tamaño del cartucho fusible	Otros
categoría de empleo	según IEC 60947-3; AC 22B/32 A/400 V; AC22B/10 A/690 V
tamaño del cartucho fusible	10 x 38 mm
tensión de empleo	
• con AC / valor asignado / máx.	690 V
• con DC / valor asignado / máx.	800 V
Clase de protección	
grado de protección IP / frontal	Otros
Circuito principal	
intensidad de empleo / valor asignado	32 A
Idoneidad	
aptitud para uso	
• interruptor principal	No
• interruptor seccionador	Sí
• pulsador de paro de emergencia	No
• interruptor de seguridad	Sí
Función del producto	
función del producto / control de fusibles	No
Conexiones	
sección de conductor conectable / monofilar	
• mín.	1,5 mm ²
• máx.	25 mm ²
tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	conexión por tornillo
Diseño Mecánico	
altura	58 mm
profundidad	85 mm
tipo de fijación	
• montaje en base	No
• montaje sobre perfil	No
peso neto	51 g
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity

other

[UK Declaration of
Conformity](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC1091>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC1091>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1091

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





