


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de Terminales de Paso - 150 Mm² 309 a Nivel Único 1X1 Terminal a Terminal

NSYTRV1502BB

Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Enlace
Tipo de producto o componente	Bloque de terminales
Nombre corto del dispositivo	TRV
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Tipo de bloque de terminales	Paso
Nivel de bornas	1
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	150 mm ²
Longitud	119 mm
Color	Gris
Cantidad por juego	Juego de 10

Complementario

Anchura	46 mm
Altura	100 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal, estado 1 hacia arriba - tipo de cable: M12) 1 x terminal, estado 1 hacia abajo - tipo de cable: M12)
Number of connections	2
Posición de conexión	De lado
Número de entrada de medición	0
Sección transversal de cable	35...150 mm ² , sólido 50...150 mm ² , Flexible sin extremidad de cable
Par de apriete	25...30 N.m
Longitud de cable pelado para conectar bornas	29 mm
Tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
[Ue] tensión asignada de empleo	1000 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
Corriente nominal (In)	309 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 285 A cURus

Material	Poliamida 6/6, estado 1 caja aislante Aleación de cobre, estado 1 conector y tornillo Aleación de cobre, estado 1 enlace de conexión Chromium-nickel steel, estado 1 muelles
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ·m acorde a IEC 60093 10000 MΩ·m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 GΩ acorde a IEC 60093 1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0.8 mm acorde a UL 94
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones de producto	cURus GL EAC CSA
Fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	333 g
Paquete 1 Altura	9.5 cm
Paquete 1 ancho	11.3 cm
Paquete 1 Largo	35.8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	3.33 kg
Paquete 2 Altura	9.5 cm
Paquete 2 Ancho	11.3 cm
Paquete 2 Largo	35.8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	400
Paquete 3 Peso	147.6 kg
Paquete 3 Altura	73.5 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Largo	80 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------