

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Contacto Auxiliar Acti 9iSD 10C AC-DC

A9A26927

### Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	Contacto de señalización de defecto
Nombre corto del dispositivo	ISD
Composición de contactos de señalización	1 C/A
Corriente nominal (In)	1 A, estado 1 130 V DC 1.5 A, estado 1 60 V DC 2 A, estado 1 48 V DC 6 A, estado 1 24 V DC 3 A, estado 1 415 V CA - 50/60 Hz 6 A, estado 1 240 V CA - 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	1

### Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iCH Terminal único Acti 9 iC60 Acti 9 iID40 Acti 9 C120 Acti 9 RCCB-ID Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 ID C40 Acti 9 iC40 Acti 9 iT60
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Señalizaciones en local	Indicador mecánico
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
Altura	86 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	33 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Borne de tornillo2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> - rígido Borne de tornillo2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> - flexible con terminal Borne de tornillo1 cable(s) 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> - Flexible Borne de tornillo1 cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - rígido

Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Par de apriete	1 N.m

## Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	41.1 g
Paquete 1 Altura	9.033 cm
Paquete 1 ancho	1.682 cm
Paquete 1 Largo	7.46 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	554.1 g
Paquete 2 Altura	9.8 cm
Paquete 2 Ancho	23.4 cm
Paquete 2 Largo	8.4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	120
Paquete 3 Peso	6 kg
Paquete 3 Altura	26 cm
Paquete 3 Ancho	28.3 cm
Paquete 3 Largo	37.9 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
<b>Perfil de circularidad</b>	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
<b>RAEE</b>	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
<b>Garantía contractual</b>	
<b>Periodo de garantía</b>	18 months