

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Acti9 - comb busbar - 1L+N - 18 mm pitch - 12 modules - 100 A



A9XPH212

Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Peine
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	12

Complementario

Número de direcciones	6 vías N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N 1 x 2P
Paso interpolar	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre vías	36 mm
Marcado	N L
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Recortado
[Ie] corriente asignada de empleo	100 A en 40 °C
[Ue] tensión asignada de empleo	415 V CA
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V CA acorde a IEC 61439-2
Tipo de montaje	Horizontal
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior en terminales de tipo túnel Parte superior o inferior en doble terminal
Pasos de 9 mm	24
Anchura	220 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Compatibilidad de gama	Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iKQ Acti 9 iLD40 Acti 9 iLG40 Acti 9 iSW-NA Acti 9 iT60

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C 30 s) acorde a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	79 g
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 ancho	3 cm
Paquete 1 Largo	21.4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	5
Paquete 2 Peso	469 g
Paquete 2 Altura	6.2 cm
Paquete 2 Ancho	8.8 cm
Paquete 2 Largo	24.8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	80
Paquete 3 Peso	7.904 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months