

لقواعد لمنخنة - اذالكنت لهيارة مزودتلك

توجد أزرار لتخفيف لقواعد لمنخنة فوق لوحة أجهزة القياس للوصل على لمقبول شئنة للامس، كملقوع على منخني قوائم شئنة للامس لتخفيف درجة لحرارة.



أزرار لتخفيف لقواعد لمنخنة

- لمن غط على زر لقواعد لمنخنة // مرة واحد لتخفيف الاعداد (HI) عال.
- لمن غط على زر لقواعد لمنخنة // مرة لتخفيف الاعداد (MED) متوسط.
- لمن غط على زر لقواعد لمنخنة // مرة لتخفيف الاعداد (LO) منقص.
- لمن غط على زر لقواعد لمنخنة // مرة رابعة لتوقف تشغيل لمحرك لتسجين.

ملحظة:

- يجب أن يكون لامحرك لفضي وضع لتشغيل لكيفيتم مل لقواعد لمنخنة.
- سيظل منخني السخن للامحرك لفضي وضع لتشغيل حتى يقوم اللمنخل بتخفيفه.

لهيارات لمزودت بظامبدء لتشغيل عن بعد

في لطرز لالمزود بظام لتشغيل عن بعد من قبل من مجة قاعد اللمنخل بحتي بحتي لظام عن بعد لتشغيل عن بعد.

يكن من مجة هذه لهيارة من خل لنظام Uconnect. راجع "اعدادات نظام Uconnect" لالمعلومات لتعددة" لمزيد من الامتومات.

تحفیر

- الشخاص غير لقادين على تحم لوجود لمبل بعد بسبب لمبر لمن أو لممرض لمزمن أو الصلبة بمرض لسكري أو صلبة لعمود فقري أو من اول الدهية أو لتعب لتفرد أو أي حل قلبية أخرى، على كل هول عتوخي لحرص عن دلمنخدام جهاز تنفئة لقواعد لمقديت عرض هول عل حروق حتى مع لمخاض درجات لحرارة، وممنوصا عن دلمنخدام لهيارات مطولة.

(وهلرت)

تحفیر (وهلرت)

- لتضع أي منخلات على ظهر لقواعد ولتفقد لتخل عازل للحرارة، لمبل بطرية أو وسادة لمقدي ودي لك على نواتس خونة ج ازنفئة لقواعد. إن لمخوس على قاعد درجة حرارته أعلى من لمقدي تؤدي لى حروق خطير بسبب لدرجة حرارته سطح لقواعد لمزودة.

قعد لطوي لمقنم لهيارة 60/40

تحفیر

ظهر لقواعد غير منم لتخزين لحمولة عن دطه بشكل ملقبي، يتم طوي ظهر لقواعد لطلب لمام بالوصول لى منخنة لحمولة مخف لقواعد. ليضعي لتشغيل لهيارة مع لحمولة غير ال منقبي ظهر لقواعد لمطوي للمنف لتفرد.

يكن طوي قعد لطوي ال مقنم لهيارة 60/40 بشكل ملقبي للوصول لى منخنة لتخزين مخف لقواعد من قبل من طياً مع لمقبول لقواعد لى وضع اللمنخل في مناح لتخزين لمبرفي الرضية لهيارة، وبذاعة الوصول لى مخف لتخزين اللمنخل (اذالكنت لهيارة مزودتلك). راجع "وضع اللمنخل" لقواعد لهيارة لى هذا القنم للموصول على منم من الامتومات.