

MODELO

Eslinga en Y con Amortiguador y Reata Regulable

Poliéster

Ref: **167245**



DESCRIPCIÓN

La Eslinga con amortiguador y reata regulable está diseñada para disminuir la fuerza de detención que recibe un trabajador en la eventualidad de una caída libre, mediante el desgarramiento de la cinta interior. Posee una cápsula termo contraíble transparente para una mejor inspección del equipo. Forma parte de un sistema personal de detención de caídas que cumplen y exceden los requerimientos de normas nacionales e internacionales.

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

La Eslinga está diseñada bajo los estándares de las normas: ISO/IEC 17067:2013 y certificadas con ANSI/ASSE Z359.13-2013
ANSI Z359.12 - 2019



Eslinga

Amortiguador



CRS22874

COMPOSICIÓN

Poliéster

APLICACIONES

- Detención de caídas
- Restricción de movimiento
- Trabajos en alturas sectores:
- Minería
- Industrias
- Instalaciones
- Construcción
- Servicios de Redes
- Servicios de Pinturas
- Limpieza de Exteriores
- Trabajos especializados

CARACTERÍSTICAS

Mosquetón	Doble seguro resistencia 25Kn
Eslinga	Reata de 30mm de ancho 100% poliéster
Costuras	Reforzadas y computarizadas con mayor precisión en puntadas
Hilo	Poliéster
Largo	1.80mts
Elongación máxima	1.07 mts.
Protector	Cápsula termocontraíble de 2 pulgadas
Resistencia	5000 lbs



INFORMACIÓN TÉCNICA



Protección en Alturas

MODELO

Eslinga en Y con Amortiguador y Reata Regulable

Poliéster

Ref: **167245**

PRECAUCIONES DE USO

- Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:
- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones, no hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.
- La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.
- El tiempo de vida útil inicia al momento en que la eslinga es sometida a su primer uso,
- No debe alterar el equipo
- El usuario debe estar capacitado y entrenado para el uso de este equipo, por lo que debe cumplir con los requisitos de entrenamiento exigidos por la Resolución 4272 de 2021 y el Gobierno Nacional de Colombia
- Se recomienda para alturas superiores a 6m

RESPONSABILIDAD

- El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.

