



OCI AMERICAS INC.

Datos técnicos OCI MP10 Lubricante Multiuso

MP10 multipropósito lubricante proporciona una lubricación mientras que la protección contra la oxidación y la corrosión, y penetra profundamente para aflojar piezas pegadas como las tuercas, pernos, válvulas, etc. Repela humedad para iniciar motores húmedos. Elimina los chirridos de las bisagras, correas y otras partes que se mueven. Limpia y disuelve alquitrán, grasa y el adhesivo. La formulación de fuerza industrial del MP10 es ideal para aplicaciones industriales, comerciales y domésticas.

Datos físicos:

Análisis	Descripción del artículo
Apariencia del contenido	LUZ AMARILLA /LIQUIDO CLARO
Olor	OLOR A ACEITE / SIN PERFUME
Gravedad Específica (25 °C)	0.805 ± 0.008
PH	6.0 ± 0.5
Presión Interna (MPA)	0.35-0.55
Interior del Empaque	SEPARADOR REPARTO EXISTE ENTRE LAS LATAS

Empaque: 400 ml / lata 270 ml / lata 200 ml / lata (12 latas / cartón)



ADHESIVES & SEALANTS

Direcciones: Agitar bien antes de usar. Saturar el área con MP10 y dejar en remojo durante varios minutos para permitir la penetración del producto. Para una mejor protección en contra del óxido y la corrosión, no limpiar después de su aplicación.

Precauciones: El contenido es muy inflamable y bajo presión. Mantener alejado del calor, llamas, chispas y cualquier otra fuente de ignición. Almacenar en lugares frescos y secos. No golpear, perforar ni quemar el envase. Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en un lugar seco y fresco entre + 5 ° C a 25 ° C.
- Vida de almacenaje: 24 meses.

Hemos esmerado todo nuestro esfuerzo para asegurarnos que la información contenida en este documento sea verdadera y confiable y se proporciona para la guía de nuestros clientes.

La empresa no asume ninguna responsabilidad por pérdida o daño que pueda resultar a raíz de la utilización de esta información, debido a la posibilidad de variaciones en el procesamiento y/o las condiciones de trabajo y de mano de obra fuera de nuestro control. Se aconseja a los usuarios confirmar la idoneidad de este producto por sus propias pruebas.