



OCI AMERICAS INC.

Datos técnicos OCI® Pintura en Aerosol Multiuso

La Pintura en Aerosol Multiuso OCI® presenta un amplio espectro de trabajos brillantes con un terminado profesional. La formulación avanzada proporciona una extraordinaria resistencia a la descamación, grietas, astillado, y la pérdida de color causada por todas las condiciones de intemperie.

Datos físicos:

Pintura Acrílica

Tiempo de Secado	≤10min / ≤60min
Viscosidad	12-14 sec. (Cup 4#/23±2°C)
Contenido Solido	≥20%
Cobertura	0.6 to 1.5 m2 / can
Empaque	300 ml/can, 12 cans/carton



ADHESIVES & SEALANTS

Direcciones:

1. Agitar bien durante al menos 30 segundos hasta que el agitador de metal (bola de mezcla) comience a traquetear.
2. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa. No pulverizar sobre la pintura suelta. Retirar pintura suelta con un cepillo de alambre o papel de lija antes de rociar.
3. Mantenga el bote de aproximadamente 12 pulgadas (30 cm) de la superficie. Para obtener un acabado suave, rocíe dos o más capas delgadas de un lado a lado el movimiento constante, preferiblemente de 10 minutos entre cada intervalo rociar.
4. Secado al tacto en aproximadamente 20 minutos. Permitir más tiempo de secado a temperaturas más frías.
5. Se debe almacenar a temperatura ambiente.

IMPORTANTE: Después de rociar, limpie la válvula girando la lata boca abajo y empujando el cabezal de pulverización por aproximadamente 4 segundos. Si se bloquea la válvula, retire el cabezal de pulverización y enjuague en un disolvente tal como diluyente de pintura

Precauciones: El contenido es muy inflamable y bajo presión. Mantener alejado del calor, llamas, chispas y cualquier otra fuente de ignición. Almacenar en lugares frescos y secos. No golpear, perforar ni quemar el envase. Mantener fuera del alcance de los niños.



ADHESIVES & SEALANTS

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en un lugar seco y fresco entre + 5 ° C a 25 ° C.
- Vida de almacenaje: 24 meses.

Hemos esmerado todo nuestro esfuerzo para asegurarnos que la información contenida en este documento sea verdadera y confiable y se proporciona para la guía de nuestros clientes.

La empresa no asume ninguna responsabilidad por pérdida o daño que pueda resultar a raíz de la utilización de esta información, debido a la posibilidad de variaciones en el procesamiento y/o las condiciones de trabajo y de mano de obra fuera de nuestro control. Se aconseja a los usuarios confirmar la idoneidad de este producto por sus propias pruebas.