

Composés nitrile hydrogénés ou hautement saturés offrant une résistance à la chaleur et à l'abrasion exceptionnelle. Résistance à l'ozone et aux HC chlorés supérieure. Dureté de 50 à 98 Shore A.


SHORE A
50–98
Disponible

P&J
15–185
Disponible

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance à l'abrasion	■ ■ ■ ■ ■ 5
Résistance à la déchirure	■ ■ ■ ■ ■ 5
Résistance en charge	■ ■ ■ ■ ■ 5
Hystérésis	■ ■ ■ ■ ■ 5
Résistance au marquage	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance à l'ozone	■ ■ ■ ■ ■ 5
Résilience	■ ■ ■ ■ ■ 4
Temp. max. service	160°C / 320°F

PLAGE DE DURETÉS



RÉSISTANCES CHIMIQUES

Acides	■ ■ ■ ■ ■ 3
Caustiques	■ ■ ■ ■ ■ 4
HC paraffiniques	■ ■ ■ ■ ■ 5
HC aromatiques	■ ■ ■ ■ ■ 3
HC chlorés	■ ■ ■ ■ ■ 4
Eau	■ ■ ■ ■ ■ 4
Cétones	■ ■ ■ ■ ■ 2
Alcools	■ ■ ■ ■ ■ 5
Esters	■ ■ ■ ■ ■ 1

LÉGENDE DES COTES

5 = Excellent · 4 = Au-dessus de la moyenne · 3 = Moyen · 2 = Faible · 1 = Très faible

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Coating / Vernissage	Gaufrage / Embossing	Flexographie	Laminage
Gravure laser	Décoration métal	Impression offset	Industrie papier
Plastiques	Processeurs de plaques	Rouleaux acier	Rouleaux textiles
Industrie du bois			

INDUSTRIES DESSERVIES

Métal acier aluminium et coil	Emballage film plastique et convertant
BOIS PANNEAUX ET FINITION DE SURFACE	INDUSTRIES LOURDES MINES ÉNERGIE TRANSPORT

FORMULATIONS SOREMAG

Les données présentées correspondent à notre formulation standard HeatTuff (réf. HN-1). D'autres versions sont disponibles selon votre application : dureté, résistance chimique renforcée, fini de surface, profil de rainurage. Document non contractuel — valeurs indicatives. Contactez-nous pour une recommandation personnalisée.

