

Formulation SBR pour usage général sur rouleaux. Excellente résilience et bonne résistance à l'eau. Idéal pour la gravure laser, rouleaux acier et textiles. Dureté de 30 à 95 Shore A.


SHORE A
30–95
Disponible

P & J
20–230
Disponible

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance à l'abrasion	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance à la déchirure	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance en charge	■ ■ ■ ■ ■ 4
Hystérésis	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance au marquage	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance à l'ozone	■ ■ ■ ■ ■ 1
Résilience	■ ■ ■ ■ ■ 5
Temp. max. service	121°C / 250°F

PLAGE DE DURETÉS



RÉSISTANCES CHIMIQUES

Acides	■ ■ ■ ■ ■ 3
Caustiques	■ ■ ■ ■ ■ 3
HC paraffiniques	■ ■ ■ ■ ■ 1
HC aromatiques	■ ■ ■ ■ ■ 1
HC chlorés	■ ■ ■ ■ ■ 1
Eau	■ ■ ■ ■ ■ 5
Cétones	■ ■ ■ ■ ■ 4
Alcools	■ ■ ■ ■ ■ 5
Esters	■ ■ ■ ■ ■ 4

LÉGENDE DES COTES

5 = Excellent · 4 = Au-dessus de la moyenne · 3 = Moyen · 2 = Faible · 1 = Très faible

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Coating / Vernissage	Gaufrage / Embossing	Flexographie	Laminage
Gravure laser	Décoration métal	Impression offset	Industrie papier
Plastiques	Processeurs de plaques	Rouleaux acier	Rouleaux textiles
Industrie du bois			

INDUSTRIES DESSERVIES

Métal acier aluminium et coil	Textile et non-tissés
IMPRESSON CARTON ET PAPIER	

FORMULATIONS SOREMAG

Les données présentées correspondent à notre formulation standard BaseGrip (réf. SBR-1). D'autres versions sont disponibles selon votre application : dureté, résistance chimique renforcée, fini de surface, profil de rainurage. Document non contractuel — valeurs indicatives. Contactez-nous pour une recommandation personnalisée.

