

ICT inspireLED RS 3.9 half Cube LIGHTWEIGHT



KEY FEATURES

- Mit nur 6 kg pro Cabinet ein wahres Leichtgewicht
- Hohe Bildwiederholrate bis zu 120Hz
- Hoher Kontrast und tiefe Schwarzwerte
- Kostenersparnis durch besonders leichte Gesamtkonstruktion möglich

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Allgemeine Information

Modell	inspireLED RS3.9-V1-half Cube
Umgebung	Innenbereich
Servicezugang	Vorder- / Rückseite
Zertifizierung	CE. ROHS.

Physikalische Parameter

Pixelabstand	3,91 mm
LED-Typ	3-in-1 SMD
Pixeldichte	65.536 Pixel / m ²
Modulauflösung (BxH)	64 x 128 Pixel
Cabinet-Auflösung	128 x 128 Pixel
Cabinet-Maße (BxHxT)	500 x 500 x 81 mm
Cabinet-Gewicht	6 kg
Max. Rigging Höhe	15 m

Optische Parameter

Helligkeit (kalibriert)	1.000 cd/m ²
Farbtemperatur	-
Einblickwinkel (H/V)	160° / 160°
Graustufen	-
Kontrastverhältnis	-
Bildwiederholrate	7.680 Hz
Bildwechselrate	Bis 120 Hz

Elektrische Parameter

Leistungsaufnahme pro Cabinet	35 W (typ.); 105 W (max.)
Eingangsspannung	100-240V AC, 50/60Hz
Steckverbinder	powerCON® TRUE1

Steuerungssysteme

Empfangskarte	Nova A8s-N
Video-Steuerungssysteme	Novastar
Eingangsstecker	RJ45

Betriebs- / Umweltbedingungen

LED-Lebensdauer	-
Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit	-
IP-Schutzart	IP30

Artikelnummer

Artikelnummer	1029900
---------------	---------