

iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG



KEY FEATURES

- Mattes 12 Finger Pcap Multitouch Panel
- 24/7 Dauerbetrieb
- IP54 Frontseitig geschützt
- Temperatursensor
- Integrierte Lüfter
- Kiosk Modus, OSD sperrbar
- Touch durch zusätzliches Glass (6mm)
- Handballenerkennung bei Touch

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Display

Bildschirmdiagonale	32"
Seitenverhältnis	16:9
Native Bildauflösung	1920 x 1080 Pixel
Aktive Bildschirmfläche	698 x 393 mm
Einblickwinkel (H/V)	178° / 178°
Displayreaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	3000:1 (typ.)
Helligkeit	500 cd/m ² (typ.)

Mechanische Daten

BxHxT	739 x 440 x 67 mm
Gewicht	13,4 kg
Halterung VESA-Standard	400 x 200 mm, M6 x 10 mm
Versatz VESA zu Bild Mitte (V)	0 mm
VESA-Mitte zu Display Unterkante (V)	220 mm
Zulässige Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Liegend

Energieversorgung

Spannungseingang	100 - 240 V, 50/60 Hz, C14
Leistung	60 W (typ.)

Umwelteigenschaften

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit	10 - 90 % r.F.

Anschlüsse

Signaleingänge	1x DP, 2x HDMI, 1x VGA, 1x Analog Audio (3,5mm)
Bedienung/Konfiguration	1x RJ52, 1x RS269C
Signalausgänge	1x USB-B (Touch), 1x Analog Audio (3,5mm)

Audio

Integrierte Lautsprecher	2x 8W
--------------------------	-------

Artikelnummer

Artikelnummer	1021846
---------------	---------