

ICT inspireLED MC2RS2.5 half Cube LIGHTWEIGHT



KEY FEATURES

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Allgemeine Information

Modell	inspireLED MC2RS2.5 half Cube
Umgebung	Innenbereich
Servicezugang	Vorder- / Rückseite
Zertifizierung	CE. FCC. ETL. ROHS. REACH.

Physikalische Parameter

Pixelabstand	2,5 mm
LED-Typ	3-in-1 SMD
Pixeldichte	160.000 Pixel / m ²
Modulauflösung (BxH)	100 x 200 Pixel
Cabinet-Auflösung	200 x 200 Pixel
Cabinet-Maße (BxHxT)	500 x 500 x 83 mm
Cabinet-Gewicht	7,9 kg
Max. Rigging Höhe	15 Cabinets

Optische Parameter

Helligkeit (kalibriert)	1.000 cd/m ²
Farbtemperatur	3.000 - 10.000 K
Einblickwinkel (H/V)	160° / 160°
Graustufen	15 Bit
Kontrastverhältnis	10.000:1
Bildwiederholrate	7.680 Hz
Bildwechselrate	50 / 60 Hz

Elektrische Parameter

Leistungsaufnahme pro Cabinet	45 W (typ.); 135 W (max.)
Eingangsspannung	100-240V AC, 50/60Hz
Steckverbinder	powerCON® TRUE1

Steuerungssysteme

Empfangskarte	Nova A8s-N
Video-Steuerungssysteme	Novastar
Eingangsstecker	RJ45

Betriebs- / Umweltbedingungen

LED-Lebensdauer	>50.000 Std.
Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit	10 - 90% r.F.
IP-Schutzart	IP30

Artikelnummer

Artikelnummer	1032317
---------------	---------