



210 Kg/24h

B200C

Fabbricatori di ghiaccio granulato / Flakers Ice Makers:  
 B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505 - B1005  
 B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F - B1005 F

230V/1N/50Hz  
 Self contained - Flaker System



## CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione umidità ghiaccio
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100 mm
- Connessione cloud IOT
- Produzione ghiaccio programmabile

## OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono

## FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit
- IOT cloud connection
- Programmable ice production

## OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable

## DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg	
B200CA AG	220-240/50/1		878	720	10	10.2	6.5	50	57	
B200CW AG	220-240/50/1		878	650	10	9.4	74	50	57	



## CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

50 kg

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)

700 x 650 x 995

760 x 690 x 1070


## VOLTAGE

220-240/50/1

## GAS

R290  
 GWP=3  
 Ton CO2 equiv. Air = 0.0  
 Ton CO2 equiv. Water = 0.0

## TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA

25 %

ICE CONTAINS RESIDUAL WATER

PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION

kg/24h  
 lbs/24h

Raffreddamento ad Aria  
 Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	<b>32°</b>	<b>21°</b>	<b>15°</b>	<b>10°</b>
°F	90°	70°	60°	50°
<b>10°</b>	<b>180</b>	<b>194</b>	<b>198</b>	<b>210</b>
50°	397	428	436	463
<b>21°</b>	<b>160</b>	<b>174</b>	<b>181</b>	<b>190</b>
70°	353	383	399	419
<b>32°</b>	<b>140</b>	<b>155</b>	<b>162</b>	<b>169</b>
90°	309	342	357	372
<b>38°</b>	<b>133</b>	<b>147</b>	<b>154</b>	<b>160</b>
100°	293	324	339	353

Raffreddamento ad Acqua  
 Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	<b>32°</b>	<b>21°</b>	<b>15°</b>	<b>10°</b>
°F	90°	70°	60°	50°
<b>10°</b>	<b>160</b>	<b>174</b>	<b>181</b>	<b>190</b>
50°	353	383	399	419
<b>21°</b>	<b>158</b>	<b>172</b>	<b>179</b>	<b>188</b>
70°	348	379	395	414
<b>32°</b>	<b>152</b>	<b>166</b>	<b>173</b>	<b>180</b>
90°	335	366	381	397
<b>38°</b>	<b>136</b>	<b>150</b>	<b>157</b>	<b>163</b>
100°	300	331	346	359

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.  
 +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811  
 email: info@castelmac.it  
 www.castelmac.eu - www.icematic.eu




210 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Flakers Ice Makers:  
 B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505 - B1005  
 B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F - B1005 F

B200C

230V/1N/50Hz  
 Self contained - Flaker System


## DIMENSIONI - DIMENSIONS



- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø 20 mm / Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4" gas / Water inlet connection
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4" gas OPTIONAL / Water inlet connection water condensation

Kit 4 Feet  
 Kit 4 piedini  
 Ø50mm H100-120 mm

## TOUCH CONTROL



Capacitive Stand-by Reset control (led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

## APP ALLGAS SYSTEM

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



### Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	2905 W
Volume Aria / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811  
 email: info@castelmac.it  
 www.castelmac.eu - www.icematic.eu