

MASKING TAPE MULTIUSO

CP-101 - Uso General
Masking Tape de Papel Crepé

Shurtape®

DATOS TÉCNICOS

APLICACIONES

- > Propósito general de enmascarado y empaquetado
- > Para enmascarar, sujetar y etiquetar
- > Ideal para el hogar, escuela, construcción e industria

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- > Es ideal para trabajos de pinturas y construcción
- > Es la cinta estándar en la industria de la pintura
- > Es ideal para colocar sobre superficies irregulares
- > Alta Adhesión
- > Buen rendimiento en bajas temperaturas

CONSTRUCCIÓN

Grado/Función General: Propósito general

Respaldo: Papel crepé

Adhesivo: Alta Adhesividad, Adhesivo de caucho termoplástico

COLORES



Natural

PROPIEDADES FÍSICAS

Espesor	120 Micrones
Resistencia a la Tensión (Longitudinal)	3.4 Kg./ cm de ancho
Elongación	8%
Adhesión al Acero Inoxidable	370 gr./ cm de ancho

Las características físicas arriba presentadas, son obtenidas de pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, agencias de gobierno, o por el Control de Calidad de Shurtape Technologies LLC, y el Departamento de Servicio Técnico y no representan una garantía en el desempeño del producto. Rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario deberá determinar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

