



Ver. 04
Fecha: 24/10/2017



AGUARRÁS MINERAL ANYPSA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto a base de hidrocarburo alifático.

USOS Y RECOMENDACIONES

Disolvente o Adelgazante de Esmaltes Sintéticos, Óleos, Anticorrosivos, Esmalte Fluorescente y Barnices Sintéticos, otorgando una película de secado controlado con buen brillo. Durante la aplicación evitar la presencia de agua o humedad.

COLOR

Transparente amarillento.

ASPECTO

Líquido.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (Kg/Gl)

2.65 - 2.81

3. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Respete siempre los porcentajes de dilución indicados en la hoja técnica para obtener un buen acabado en los aplicados.

4. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

5. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Gl. (3 L.) y cilindro de 55 Gl.



6. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.