

ABRO SS-1000

SILICONA ANTIHONGOS 1000

Silicona Abro SS-1000 es un adhesivo de uso múltiple y acción duradera, para interiores, exteriores y uso automotriz. Se adhiere al vidrio, mayoría de los metales, superficies pintadas, maderas que no contengan aceite, plásticos, caucho, porcelana y cerámicas. Cuando se seca se forma una capa contra el agua que permanece flexible y que no es afectada por los cambios extremos de temperatura

Sella y protege contra el agua alrededor de ventanas y puertas
Sella bordes en los baños
Sella parabrisas de automóviles y lámparas de luces frontales

EMPAQUE / ALMACENAJE

Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura por debajo de 32°C

En colores blanco, negro y transparente.


- SS-1000 Tubo de 310ml - 24 tubos/caja
- SS-1000-40C Blíster de 40ml - 12 Blisters/caja

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Forma Física | Pasta |
| Color | Blanco, Negro, Transparente |
| Olor | Ácido acético |
| Gravedad Específica | 0.986 |
| % Volatilidad por Volumen | 21.8 |
| Densidad(kg/cm3) | 986 |
| Solubilidad en Solvente | |
| Orgánico | Tolueno |



Precauciones: Mantener el cartucho cerrado cuando no se use. Evitar respirar los vapores, y si se está expuesto a una alta concentración de éstos, retirarse del área de inmediato. Evitar el contacto con ojos y piel. Usarse sólo en áreas ventiladas. Remover lentes de contacto antes de usar el sellador. No colocarse los lentes hasta que el sellador haya sido removido completamente de la yema de los dedos, uñas y cutículas. El sellador residual puede permanecer en los dedos por varios días y transferirlo a los lentes puede causar una severa irritación. El producto libera ácido acético durante la aplicación y curado. Usar ventilación mecánica para mantener un volumen total menor a 10 ppm de ácido acético.



MADE IN U.S.A.

Since 1939 A Trusted Name Worldwide