

LOCTITE® LB 8421

Conocido como LOCTITE® engranaje, cadena y cable
Lubricante™

octubre 2014

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOCTITE® LB 8421 proporciona las siguientes características:

Tecnología	Base de solvente
Tipo de producto químico	hidrocarburos
Apariencia	Amarillo pálido, líquido viscoso
componentes	Una parte - no requiere revolver
Viscosidad	Bajo
Cura	No aplica
Solicitud	Lubricación
Ventajas específicas	- acción de la espuma permite una penetración profunda rápida, con reducida cantidad de carreras ante - Protege las partes expuestas a los elementos nocivos o corrosivos - lubrica, protege y prolonga la vida de engranajes, cadenas, cables y cable de alambre - Repele la suciedad, arena y polvo dejando la cadena limpia y minimizando el desgaste en el engranaje, cadena o cable - Formulado con aditivos que reducen el "off-tirar" de la fuerza centrífuga - reduce la frecuencia de las solicitudes repetidas - No contiene CFC

LOCTITE® LB 8421 es un lubricante en aerosol claro, aceitoso que las espumas hasta cuando se aplica sobre las partes que protege y prolonga la vida de los engranajes, cadenas y cable de alambre.

Las aplicaciones típicas incluyen el equipo accionado por cadena - cadena, pin, rodillo y las zonas de casquillo. Ruedas dentadas, engranajes abiertos, cable de acero, poleas, arrebatar bloques, montacargas, transportadores, elevadores, ascensores, unidades de puertas seccionales, minería, construcción, movimiento de tierras y manejo de materiales.

PROPIEDADES TÍPICAS

Peso específico @ 25 C0.9 ° a 1.0
Punto de Inflamación - Ver SDS

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no se recomienda para uso con oxígeno puro y / o sistemas ricos en oxígeno y no debe ser seleccionado como un lubricante de cloro u otros oxidantes fuertes.

Para obtener información seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (FDS).

Instrucciones de uso:

- Nota:** No aplique mientras que las piezas se están moviendo.
- Agitar bien antes de usar. aerosoles de productos mejores a temperatura ambiente.
- Generosamente rociar engranaje, cadena, cable o cuerda de alambre con lubricante y permitir 5 a 10 minutos para la penetración completa antes de la operación.
- Cables y cuerdas deben ser completamente saturado para asegurar la protección contra la corrosión.
- El uso regular ayudará a lograr una vida más larga y un mejor rendimiento.

No para las especificaciones del producto

Los datos técnicos contenidos en el presente documento se pretende que sean solamente de referencia. Por favor, póngase en contacto con su departamento de calidad para cualquier información o recomendaciones sobre las especificaciones para este producto.

Almacenamiento

Almacenar el producto en su envase cerrado en un lugar seco. Información de almacenamiento puede estar indicada en el etiquetado del envase del producto.

Óptimas de almacenamiento: 8 ° C a 21 ° C.

Almacenamiento por debajo de 8 ° C o superior a 28 ° C puede afectar negativamente a las propiedades del producto

Material eliminado de los recipientes puede estar contaminado durante el uso. No devuelva el producto al envase original. Henkel Corporation no puede asumir la responsabilidad para el producto que ha sido contaminado o almacenado en condiciones distintos de los indicados anteriormente. Si se requiere información adicional, por favor, póngase en contacto con su representante local de centro de servicio técnico o servicio al cliente.

conversiones

(° C x 1,8) + 32 = ° F
kV / mm x 25,4 = V /
mil mm / 25,4 =
pulgadas
m / 25,4 = mil N
x 0,225 = lb
N / mm x 5,71 = lb /
in N / mm² x 145 =
psi MPa x 145 = psi
N · mx 8,851 = lb ·
en N · mx 0,738 =
lb · ft
N · mm x 0,142 = oz · en
mPa · s = cP

Nota:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (TDS), incluyendo las recomendaciones para el uso y aplicación del producto se basan en nuestros conocimientos y experiencia del producto en la fecha de este TDS. El producto puede tener una variedad de diferentes aplicaciones, así como la aplicación desigual y, en las condiciones de trabajo en su entorno que están fuera de nuestro control. Henkel es, por lo tanto, no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en los procesos de producción y las condiciones para las que los usa, así como las aplicaciones previstas y resultados.

Es muy recomendable que lleve a cabo sus propias pruebas previas



para confirmar la idoneidad de tales nuestro producto.

Cualquier responsabilidad respecto a la información contenida en la Ficha técnica o cualquier otro medio escrito u oral recomendación (s) en relación con el producto en cuestión se excluye, salvo que haya convenido otra cosa de forma explícita y salvo en relación con la muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia y responsabilidad bajo cualquier ley de responsabilidad de producto obligatoria aplicable.

En caso los productos son entregados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS y Henkel France SA, además, por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

En el caso de Henkel se hace responsable, sin embargo, a cualquier título legal, la responsabilidad de Henkel en ningún caso exceder el importe de la prestación que se trate.

En caso los productos son entregados por Henkel Colombiana, SAS el siguiente descargo de responsabilidad es aplicable:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (TDS), incluyendo las recomendaciones para el uso y aplicación del producto se basan en nuestros conocimientos y experiencia del producto en la fecha de este TDS. Henkel es, por lo tanto, no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en los procesos de producción y las condiciones para las que los usa, así como las aplicaciones previstas y resultados. Es muy recomendable que lleve a cabo sus propias pruebas antes de confirmar tales idoneidad de nuestro producto.

Cualquier responsabilidad respecto a la información contenida en la Ficha técnica o cualquier otro medio escrito u oral recomendación (s) en relación con el producto en cuestión se excluye, salvo que haya convenido otra cosa de forma explícita y salvo en relación con la muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia y responsabilidad bajo cualquier ley de responsabilidad de producto obligatoria aplicable.

En caso los productos son entregados por Henkel Corporation, Grupo de Tecnología de resina, Inc., o de Henkel Corporation, la siguiente renuncia es aplicable:

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información y se cree que son fiables. No podemos asumir la responsabilidad por los resultados obtenidos por otros sobre los cuales no tenemos control. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad para los fines del usuario de cualquier método de producción mencionado en este documento y para adoptar las precauciones que puede ser aconsejable para la protección de la propiedad y de personas contra cualquier peligro que pudiera implicarse en el manejo y uso de los mismos. En vista de lo anterior, Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por los daños resultantes o imprevistos de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de beneficios. La discusión en este documento de diversos procesos o composiciones, no debe interpretarse como una representación de que están libres de patentes que son propiedad de otros o como una licencia bajo ninguna patente Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su uso habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses o extranjeras o solicitudes de patentes. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su uso habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses o extranjeras o solicitudes de patentes. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su uso habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses o extranjeras o solicitudes de patentes.

uso de la Marca

Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en los EE.UU. y otros países. ® indica una marca comercial registrada en la Patente de Estados Unidos y la Oficina de Marcas.

Henkel Américas
+860.571.5100

Henkel Europa
+49.89.320800.1800

Henkel Asia y el
Pacífico
+86.21.2891.8859

Para el acceso más directo a las ventas locales y la visita de asistencia técnica:
www.henkel.com/industrial