



Capa de Dato técnico

LOCTITE® LB 8713

Sabido como LOCTITE® Solvo-Enmohecer® Super Óleo Penetrante
Abril 2015

DESCRIPCIÓN de PRODUCTO

LOCTITE® LB 8713 proporciona las características de producto siguientes:

Tecnología	Grasa & de óleo
Tipo químico	Petroleum distillate
Aspecto	Paja colored líquido
Viscosidad	El flujo similar a SAE 10 Óleo de Motor
Cura	Que cura no
Aplicación	Lubricación
Beneficio concreto	• No contiene CFC • No afectará pintó superficies • Tensión de superficie baja

LOCTITE® LB 8713 es un aerosol claro, líquido óleo penetrante que flujos entre enmohecidos y corroyó partes para romper el vínculo de oxidized metal. Las aplicaciones típicas incluyen liberar enmohecidas o congeladas lugs, rayos, tornillos, fasteners, y componentes de metal, reparación y revisión generales obra y lubricando cercano cabiendo partes. Este producto está utilizado como lubricante para partes emotivas.

HACIENDAS TÍPICAS

Gravedad concreta @ 25 °C 0.8
Centellea Punto - Ver SDS

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no es recomendado para uso en oxígeno puro y/u oxígeno sistemas ricos y no tendría que ser seleccionado como sealant para cloro u otro fuerte oxidizing materiales.

Para seguro manejando información en este producto, consultar la Capa de Dato de la Seguridad (SDS).

Direcciones para uso:

1. Los resultados mejores están obtenidos cuándo el producto es en temperatura de sala.
2. La sacudida puede exhaustivamente antes de que uso.
3. Espray un incluso capa de LOCTITE® LB 8713 de una distancia de aproximadamente 20 a 25 cm.
4. Parte de grifo ligeramente para solicitar penetración.
5. Desmonta partes.
6. Segunda aplicación necesaria en casos extremos.

No para especificaciones de producto

El dato técnico contuvo herein está pretendido tan remisión sólo. Complacer contactar vuestro departamento de calidad local para asistencia y recomendaciones en especificaciones para este producto.

Almacenamiento

El producto está clasificado como inflamable y tiene que ser almacenado en una manera apropiada en conformidad con controles pertinentes. No almacena cercano oxidizing agentes o combustible materiales. Producto de tienda en el unopened envase en una ubicación seca. Información de almacenamiento también puede ser indicada en el envase de producto que etiqueta.

Optimal Almacenamiento: 8 °C a 21 °C. Almacenamiento abajo 8 °C o más sumo que 28 °C adversamente puede afectar haciendas de producto. Material sacado de los envases pueden ser contaminados durante uso. No regresa producto al envase original. Henkel No puede asumir responsabilidad para producto cuál ha sido contaminado o almacenado bajo afecciones otro que aquellos anteriormente indicaron. Si la información adicional está requerida, complacer contactar vuestro Centro de Servicio Técnico local o Servicio de Cliente Representative.

Conversiones

(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 =
pulgadas
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/en
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Nota:

La información proporcionada en esta Capa de Dato Técnica (TDS) incluyendo las recomendaciones para el uso y la aplicación del producto están basados en nuestro conocimiento y experiencia del producto como en la cita de este TDS. El producto puede tener una variedad de aplicaciones diferentes así como difiriendo aplicación y afecciones laborables en vuestro entorno que es allende nuestro control. Henkel Es, por tanto, no propenso para la conveniencia de nuestro producto para los procesos de producción y afecciones en respeto del cual les utilizas, así como el pretendió aplicaciones y resultados. Fuertemente recomendamos que llevas fuera de vuestras pruebas previas propias para confirmar tal conveniencia de nuestro producto. Cualquier responsabilidad en respeto de la información en la Capa de Dato Técnica o cualquiera otra recomendación escrita u oral(s) con respecto al producto concernido está excluido, exceptúa si otherwise explícitamente acordado y exceptuar en relación a muerte o el daño personal causado por nuestra negligencia y cualquier responsabilidad bajo cualquier responsabilidad de producto obligatoria aplicable ley.

En productos de caso están entregados por Henkel Bélgica NV, Henkel Materiales Electrónicos NV, Henkel Nederland BV, Henkel Francia de Tecnologías SAS y Henkel Francia SA complacer además notar el siguiente:

En caso Henkel sería no obstante aguantado propenso, en cualquier tierra legal, Henkel la responsabilidad en ningún caso supera la cantidad de la entrega concernida.

En productos de caso están entregados por Henkel Colombiana, S.Un.S. El descargo de responsabilidad siguiente es aplicable:

La información proporcionada en esta Capa de Dato Técnica (TDS) incluyendo las recomendaciones para el uso y la aplicación del producto están basados en nuestro conocimiento y experiencia del producto como en la cita de este TDS. Henkel Es,

Por tanto, no propenso para la conveniencia de nuestro producto para los procesos de producción y afecciones en respeto del cual les utilizas, así como el pretendió aplicaciones y resultados. Fuertemente recomendamos que llevas fuera de vuestras pruebas previas propias para confirmar tal conveniencia de nuestro producto.

Cualquier responsabilidad en respeto de la información en la Capa de Dato Técnica o cualquiera otra recomendación escrita u oral(s) con respecto al producto concernido está excluido, exceptúa si otherwise explícitamente acordado y exceptuar en relación a muerte o el daño personal causado por nuestra negligencia y cualquier responsabilidad bajo cualquier responsabilidad de producto obligatoria aplicable ley.

En productos de caso están entregados por Henkel Empresa, Grupo de Tecnología de la Resina, Inc., o Henkel Empresa de Canadá, el descargo de responsabilidad siguiente es aplicable:

El dato contuvo herein está amueblado para información sólo y está creído para ser fiable. No podemos asumir la responsabilidad para los resultados obtuvo por otros sobre de quién métodos no tenemos ningún control. Es el usuario responsabilidad de determinar conveniencia para el propósito del usuario de cualesquier métodos de producción mencionaron herein y para adoptar tales precauciones como puede ser aconsejable para la protección de hacienda y de personas contra cualquier hazards que puede ser implicado en el manejando y uso del mismo. En ligero del foregoing, **Henkel Empresa específicamente disclaims todas las garantías expresadas o implicados, incluyendo garantías de merchantability o forma física para un propósito particular, surgiendo de venta o uso de Henkel los productos de la empresa. Henkel Empresa específicamente disclaims cualquier responsabilidad para daños consiguientes o incidentales de cualquier clase, incluyendo perdió beneficios.** La discusión herein de varios procesos o las composiciones no es para ser interpretados tan representación que son libres de la dominación de patentes poseyó por otros o como licencia bajo cualquier Henkel la empresa patenta que puede cubrir tales procesos o composiciones. Recomendamos que cada usuario probable prueba su aplicación propuesta antes de uso repetitivo, utilizando este dato como guía. Este producto puede ser cubierto por uno o más Estados Unidos o patente o patentes extranjeras aplicaciones.

Uso de marca

Exceptúa tan otherwise notado, todas las marcas en este documento son marcas de Henkel Empresa en los EE.UU. y en otro lugar. ® Denota una marca registrada en la Patente de EE.UU. y Oficina de Marca.

Remisión 0.1