

LIJA AL AGUA

La Lija al Agua está constituida por una capa de granos abrasivos unidos a un soporte plano y flexible de papel impermeable mediante películas de resinas sintéticas altamente resistentes al trabajo en húmedo.

COMPOSICION.-

- Abrasivos : Carburo de Silicio
Oxido de Aluminio
- Respaldo : Papel látex
- Adhesivos : Resina sobre Resina

CARACTERISTICAS.-

- Forma : Hojas
- Dimensiones : 9" x 11"
- Tiempo de almacenaje : 2 años desde la fecha de fabricación.

Código	Tamaño de Grano	Grano	Hojas por Paquete	Uso Aplicación
6704100195	80	OXIDO DE ALUMINIO	50	ACABADO MEDIANO
6704100495	100		50	
6704100695	120		50	ACABADO FINO
6704100995	150		50	
6704101295	180	CARBURO DE SILICIO	50	PULIDO
6704101595	220		50	
6704101895	240		50	
6704102195	280		50	PULIDO FINO
6704102495	320		50	
6704102795	360		50	
6704102995	400		50	
6704103295	600		50	PULIDO EXTRAFINO
6704103395	800		50	
6704103495	1000		50	
6704103595	1200		50	

PRINCIPALES APLICACIONES.-

- Lijado en húmedo con agua, aceites, u otros lubricantes en todo tipo de recubrimientos sintéticos como: pinturas, lacas, barnices, selladores, masilla plástica (polyester) y masilla gris.
- Usado ampliamente en la industria automotriz, acabado y pulido fino tanto en húmedo como en seco.
- En los fabricantes de línea blanca, compuestos acrílicos, muebles metálicos, plásticos, vidrio, cerámica, mármol y laqueado de madera.
- Las operaciones de lijado pueden ser manuales o en lijadoras portátiles.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.-

1. Usar equipos de protección personal, lentes, casco, protectores de oídos, respirador para polvo, calzado de seguridad, guantes.

