

Brocas HSS-Co 5% Jobber Length Acabado Dorado / 135° Split Point (Medidas Pulgada)



63124

- Producidas en HSS-Co según norma NAS 907
- 5% cobalto ofrece mayor resistencia al calor y desgaste por abrasión
- Afilado en cruz a 135° facilita la perforación
- Recomendada para aplicación en aceros aleados, endurecidos, inoxidables y hierro fundido.

Código	Información del Producto			Empaque Unitario			Cartón	
	- Ø - (pulg.)	Canal (mm)	Largo (mm)	Cant.	Peso (gr)	EAN/UPC	Cant.	Peso (gr)

Empaque Granel

63104	1/16"	23	48	12	18	0 42526 63104 7	60	95
63105	5/64"	26	52	12	18	0 42526 63105 4	60	95
63106	3/32"	33	58	12	19	0 42526 63106 1	60	101
63107	7/64"	39	69	12	31	0 42526 63107 8	60	164
63108	1/8"	42	71	12	40	0 42526 63108 5	60	208
63109	9/64"	45	74	12	53	0 42526 63109 2	60	277
63110	5/32"	52	80	12	70	0 42526 63110 8	60	365
63111	11/64"	55	84	12	88	0 42526 63111 5	60	460
63112	3/16"	60	90	12	115	0 42526 63112 2	60	605
63113	13/64"	64	94	12	134	0 42526 63113 9	60	706
63115	15/64"	69	100	12	188	0 42526 63115 3	60	989
63116	1/4"	72	104	12	224	0 42526 63116 0	60	1.178
63117	17/64"	75	107	6	134	0 42526 63117 7	30	706
63118	9/32"	77	110	6	152	0 42526 63118 4	30	800
63119	19/64"	80	113	6	168	0 42526 63119 1	30	882
63120	5/16"	83	116	6	198	0 42526 63120 7	30	1.040
63121	21/64"	86	119	6	217	0 42526 63121 4	30	1.140
63122	11/32"	90	124	6	251	0 42526 63122 1	30	1.317
63123	23/64"	92	127	6	275	0 42526 63123 8	30	1.443
63124	3/8"	95	130	6	304	0 42526 63124 5	30	1.594
63125	25/64"	98	133	6	346	0 42526 63125 2	30	1.814
63126	13/32"	101	136	6	377	0 42526 63126 9	30	1.978
63127	27/64"	103	140	6	407	0 42526 63127 6	30	2.139
63128	7/16"	106	143	6	438	0 42526 63128 3	30	2.300
63129	29/64"	109	146	6	491	0 42526 63129 0	30	2.580
63130	15/32"	113	149	6	545	0 42526 63130 6	30	2.860
63131	31/64"	114	152	6	588	0 42526 63131 3	30	3.087
63132	1/2"	118	156	6	631	0 42526 63132 0	30	3.314