

Mayor eficiencia



Luz de trabajo LED doble izquierda-derecha con funciones de precalentamiento y resplandor

Mejora la visibilidad al reducir la sombra de la broca



Instalación de broca de un toque

Botón de cambio de modo rápido

Control de velocidad variable por gatillo.



Accesorio

NUEVO estuche de plástico



Gran capacidad con estuche de almacenamiento de accesorios



Puede bloquear una tapa al instante levantando la manija.



evitar una apertura errónea mediante la función de bloqueo

Fácil de arrastrar desde espacios estrechos debido al receso lateral



Colector de herramientas

No. de partes 197043-2



permite enganchar la máquina rápidamente en un gancho de seguridad del cinturón.



Atornillador de Impacto Inalámbrico DTD171

- Velocidad variable
- Freno
- Reversa
- Luz LED
- Estuche

Capacidad	Tornillo : M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar : M5 - M16 (3/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia : M5 - M14 (3/16" - 9/16") Hilo grueso (en longitud) : 22 - 125 mm (7/8" - 4-7/8")
Punta hexagonal	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga (RPM)	Max / Fuerte / Medio / Suave / Madera / Tornillo / T (1) / T (2) modo : 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 / 2,900 / 3,600
Impactos por min (IPM)	Max / Fuerte / Medio / Suave / Madera / Tornillo / T (1) / T (2) modo : 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 3,800 / 3,800 / 2,600
Torsión de sujeción máx.	180 N·m (1,590 in.lbs.)
Torsión de fijación	Fuerte / Medio / Suave : 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
Nivel de vibración	Impacto de apriete de elementos de sujeción de la capacidad máxima de la herramienta : 13.5 m/s²
Nivel de presión sonora	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica	108 dB(A)
Dimensiones (L x A x A)	C / BL1815N / BL1820B : 116x79x218 mm (4-9/16"x3-1/8"x8-5/8") C / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 116x79x236 mm (4-9/16"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)
Equipo estándar:	Broca Phillips, Clip de cinturón, batería, cargador

Satisfaciendo necesidades profesionales



Atornillador de Impacto Inalámbrico
DTD171



4 modo de asistencia

+

4 fuerza de impacto para mejorar la eficiencia en el trabajo.



Torsión de apriete máximo

180N·m



Modo - A
(Modo asistido)



Makita Latin America, Inc.
www.makitalatinamerica.com

Rigidez mejorada del soporte del yunque

El cambio de material del rodamiento de aguja al rodamiento de bolas proporciona una reducción de la oscilación de la broca

8 +
Modos de apriete y función de memoria para diversas aplicaciones.

Madera Apretar tornillos largos.
(0 - 1,800 / 3,800)



La herramienta acciona un tornillo con rotación de baja velocidad al principio. Después de comenzar a impactar, la velocidad de rotación aumenta y alcanza la velocidad máxima.

Tornillo Tornillos de aflojamiento.
(0 - 3,600 / 3,800)



Rotación reversa
parada automática

Este modo ayuda a evitar que un tornillo se caiga.

T1 Tornillo de metal fino Teks
Atornillar los tornillos auto perforantes a un metal delgado como un perno de metal



(0 - 2,900 / -)

La herramienta deja de girar poco después del inicio del impacto.

T2 Tornillo de metal grueso Teks
Atornillar los tornillos auto perforantes a una placa metálica gruesa con buen acabado.



(0 - 3,600 / 2,600)

Este modo ayuda a evitar que los tornillos se rompan y se quiten.

4 Cambios de fuerza de impacto.
(Botón de panel)



4 Modo asistido
(Botón de panel)

Cambio de fuerza de impacto (botón de cuerpo)

Máx.	Fuerte	Medio	Suave
 (0 - 3,600 / 3,800)	 (0 - 3,200 / 3,600)	 (0 - 2,100 / 2,600)	 (0 - 1,100 / 1,100)

Función de cambio de modo rápido (botón del cuerpo)

Cambio de fuerza de impacto con una mano.

El nivel de fuerza de impacto cambia cada vez que se presiona el botón de cambio rápido de modo mientras se mantiene presionado el agarre



La función de memoria del modo impacto está equipada.

Si cualquiera de los dos modos se registra de antemano, puede cambiar al modo que desee con solo presionar el botón de cambio rápido de modo.

Ejemplo de función de memoria del modo impacto.

Si registra el "modo de impacto duro" y el modo "Teks delgado", puede cambiar del modo de "impacto duro" al modo "Teks delgado" con solo un clic del botón de cambio rápido de modo.



18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT