

STRETCH FILM MANUAL
20" x 20 um x 2.000 kg 215 metros lineales ⁽¹⁾
DESCRIPCIÓN

El stretch film MANUAL es una película estirable de polietileno lineal de baja densidad(LLDPE), con buena resistencia y adherencia; obtenida por un proceso de coextrusión simultánea de tres capas.

APLICACIÓN

El stretch film MANUAL es para aplicación manual en diferentes formas de tarimas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Ensayo	Método Prueba	UNID.	Especificaciones		Norma de Referencia
Variables	Ancho de lámina	P - CAL - 01	pulg	20	+/- 2 %	N/A
	Espesor	P - CAL - 01	um	20	+/- 10%	N/A
	Peso Neto	P - CAL - 01	kg	2.00	+/- 3 %	N/A
Físicas y Mecánicas	Tensión a la rotura	DM	P - CAL - 01	N/mm ²	Mín. 35	ASTM D882
		DT	P - CAL - 01	N/mm ²	Mín. 20	
	Elongación hasta la rotura	DM	P - CAL - 01	%	Mín. 500	ASTM D882
		DT	P - CAL - 01	%	Mín. 700	
	Profundidad hasta la rotura		P - CAL - 01	cm	Mín. 8	N/A
	Fuerza de Adherencia	DM	P - CAL - 01	N	Mín. 6	N/A

USOS

El stretch film protege contra el polvo, agua, suciedad y brinda estabilidad a sus productos facilitando su transporte y almacenaje. Su excelente estiramiento permite adaptarse fácilmente a cualquier forma y tamaño de pallet.

GARANTÍA

Se garantiza 12 meses de funcionalidad del stretch film en condiciones de almacenamiento recomendado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en su caja original, ambiente cerrado y condiciones normales de T° y humedad.

El apilamiento es de forma vertical y como máximo 4 niveles

Los metros lineales ⁽¹⁾ es referencial hallado por formula matemática.

Este documento es confidencial y su uso es específico para el producto que aquí refiere.

Fecha de revisión: Lima, 05 de Enero 2015

Fabricación y Comercialización de stretch film transparente, de color y accesorios

CERTIFICADOS CON LA NORMA ISO 9001:2008

General Murillo 246 - Urb La Campiña - Chorrillos - Lima

Telf: 252-3207 / 252-3209 Fax: 252-1811

e-mail: ventas@filmpack.net www.filmpack.net

