

Alambre Negro Recocido



**ACEROS
AREQUIPA**

Elige Seguridad

Alambre Negro Recocido

DENOMINACIÓN:

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

DESCRIPCIÓN:

Es un alambre de acero de bajo carbono, obtenido por trefilación y con posterior tratamiento térmico de recocido, que le otorga excelente ductilidad conservando suficiente resistencia mecánica para trabajar óptimamente en las aplicaciones señaladas.

USOS:

Se usa en la industria de la construcción para amarres de fierro corrugado en todo tipo de estructuras. Asimismo, en la preparación de fardos y embalajes en general.

NORMAS TÉCNICAS:

Composición Química: SAE J403e - N°1008

PROPIEDADES MECÁNICAS:

Resistencia a la Tracción: 35 a 42 kg/mm²

PRESENTACIÓN:

Rollos de 100 kg y 50 kg aprox.

DIMENSIONES, TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y PESOS NOMINALES:

DIÁMETRO NOMINAL DEL ALAMBRE		PESO DEL ROLLO
DESIGNACIÓN N°	mm	Kg
08	4.20	100
16	1.65	100
BWG 16	1.65	50

Nota: El alambre BWG 16 es vendido principalmente en el mercado de Bolivia

TRABAJABILIDAD Y DUCTILIDAD:

Por su bajo contenido de carbono y su recocido a altas temperaturas, tiene gran trabajabilidad y ductilidad. Cada rollo de alambre tiene peso y medidas exactas, dando como resultado más metros por kilo.

QCQA01-F209 / 01 / NOV 15

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



"Este producto fue manufacturado bajo los controles establecidos por Bureau Veritas Certification aprobando el Sistema Integrado de Gestión que confirma con los certificados: ISO 9001:2015 No. AR16.10045 U, ISO 14001:2015 No. AR16.10046 U y OHSAS 1801:2007 No. PE17.0088"

LIMA: Av. Antonio Miró Quesada N° 425, Piso 17, Magdalena del Mar (Ex Juan de Aliaga), Lima 17-Perú. Tlf. (51)(1) 517-1800 / Fax Central (51)(1) 452-0059.

AREQUIPA: Calle Jacinto Ibáñez 111, Pque.Industrial. Arequipa-Perú. Tlf.(51)(54) 23-2430 / Fax.(51)(54) 21-9796.

PISCO: Panamericana Sur Km.240. Ica-Perú. Tlf.(51)(56) 58-0830 / Fax.(51)(56) 58-0858.

www.acerosarequipa.com

Encuétranos en:   


**ACEROS
AREQUIPA**