

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Amoladora

GWS 9-125 S



Motor robusto y selección del número de revoluciones combinados con un óptimo control de la herramienta

Los datos más importantes

Potencia absorbida	900 W
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.000 r. p. m.
Ø del disco	125 mm

Número de pedido 0 601 396 104

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	900 W
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.000 r. p. m.
Potencia útil	450 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	125 mm
Peso	1,9 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	128 x 122 x 362 mm
Rango de tensión	220 – 240 V

Ruido/vibración

Lijar superficies (desbastado)

Valor de vibraciones generadas ah	7,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Lijar con hoja de lija

Valor de vibraciones generadas ah	7,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Miniamoladora angular con robusto motor de 900 W, para un avance rápido al trabajar
- Control óptimo de la herramienta gracias a su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico
- La selección del número de revoluciones permite obtener resultados perfectos al trabajar con varios materiales

